



ZESTAWIENIE PODSIĘCZIENI PARTII			
KOMIŚCZCZYNIE	POCZĄZ.	WYNIKAZ	WYSOKOŚĆ
		(m.)	(cm)
0.1	Hol z recepcją	82,12	270
0.2	Przebieg recepcyj	13,71	280
0.3	Kasjalnia akustyczna	45,81	270
0.4	Łazienka	68,34	270
0.5	Ustęp dla niepełnosp.	5,80	280
0.6	Ustęp dla niepełnosp.	5,80	280
0.7	Ustęp dla niepełnosp.	11,19	280
0.8	Szafka dla niepełnosp.	12,08	280
0.9	Pom. gospod. administr.	12,69	280
0.10	Pom. Kierm.	13,43	280
0.11	Pom. Kierm.	4,71	280
0.12	Pom. porządkowa	3,82	280
0.13	Kuchnia szkolowa K1	33,68	280
0.14	Pom. porządkowa	9,06	280
0.15	Pom. magazynowa	24,28	280
0.16	Pom. kuchenna	7,31	280
0.17	Kuchnia szkolowa K2	5,34	280
0.18	Kuchnia szkolowa K2	4,88	280
0.19	Okazja podłogowa	3,85	280
0.20	Magazyn podłogowy	4,86	280
0.21	Magazyn szafkowy	20,84	270
0.22	Magazyn podłogowy	11,43	280
RAZEM:			
		444,07	

ETAP 1

Ściany zewnętrzne -

- Forowanie chodników z kostki betonowej.
- Odkopanie ścian fundamentowych do poziomu fundamentów.
- Stucie żelbetonowego cokołu wraz z klejem.
- Usunięcie resztek klejów, tynków i izolacji - wydwanianie ścian.
- Wymaganie iniekcji ścian
- Wymaganie izolacji typu ciężkiego od zewnętrznej wyprowadzeniem jej 10cm w następną izolację termiczną ścian
- Ocieplenie ścian izolacją styropianem EPS150, o grubości 6cm, A0,031 W/(m·K)
- Ułożenie warstwy folii kutekowej do poziomu terenu.
- Wykoczenie cokołów piętami klinkierowymi.
- Wymiana drewnianych opaskowych worków budowlanych, wraz z wymianą studni napełnionych żwirami.
- Luzowanie gipsowej podłogi do głębokości 30cm poniżej terenu.
- Luzowanie starej kostki betonowej.
- Wymaganie zabezpieczenia podłogi płaskowej.
- Wymaganie nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej i pomalowanej proszkowo na kolor zblizony do okładziny klinkierowej.

ETAP 2

Ściany zewnętrzne -

- Stucie tynków wewnętrznych do wysokości parapetów. Na kładce schodowej 018 do wysokości 150cm.
- Stucie cokołów przypodszkawkowych.
- Oczyszczenie ścian z resztek tynków - wydwanianie ścian.
- Usunięcie wszystkich starych kotew i innych elementów mocowanych w ścianie.
- Oszuszenie ścian.
- Wymaganie tynków renowacyjnych.
- Odkopanie cokołów podłogowych.
- Malowanie ścian farbami oddychającymi.

ETAP 3

Ściany zewnętrzne -

- Stucie tynków wewnętrznych do wysokości parapetów.
- Stucie cokołów przypodszkawkowych.
- Oczyszczenie ścian z resztek tynków - wydwanianie ścian.
- Usunięcie wszystkich starych kotew i innych elementów mocowanych w ścianie.
- Oszuszenie ścian.
- Wymaganie iniekcji odświeżonych przy posadzce.
- Wymaganie tynków renowacyjnych.
- Odkopanie cokołów podłogowych.
- Malowanie ścian farbami oddychającymi.

ETAP 4

Ściany wewnętrzne -

- Oszuszczenie ścian wewnętrznych

ETAP 5

Ściany zewnętrzne -

- Odkucie posadzki przy ścianach zewnętrznych i wewnętrznych do głębokości 15cm.
- Wymaganie iniekcji od wewnętrznej.
- Uzupelnienie posadzki i cokołów

ETAP 6

Ściany wewnętrzne -

- Odkucie posadzki przy ścianach zewnętrznych i wewnętrznych do głębokości 15cm.
- Wymaganie iniekcji od wewnętrznej.
- Uzupelnienie posadzki i cokołów